BOLOGNA

F. 75 Bologna — F.° 87 della Carta d'Italia

Le coordinate geografiche sono riferite all'Ellissoide Internazionale orientato a Roma (M. Mario)

Longitudine Ovest dal meridiano di Roma (Monte Mario) — Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich = 12°27'08",40

II N.E.

SERIE	M 891
FOGLIO	BOLOGNA 87 II NE
EDIZIONE	5 - IGMI

RETICOLATO CHILOMETRICO
NELLA PROIEZIONE CONFORME
UNIVERSALE TRASVERSA MERCATORE

Sistema U. T. M.

(Dati europei 1950)

ORIGINE DELLE COORDINATE:
Coordinate Est: il meridiano centrale del fuso con valore convenzionale + 500 000 m
,, Nord: l'equatore.

La presente carta topografica appartiene alla

ZONA 32 T

ed al quadrato di 100 km di lato

PQ

DESIGNAZIONE DI ZONA: 32 T	ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN PUNTO CON L'APPROSSIMAZIONE DI 10 METRI	
Identificazione di quadrato di 100 chilometri di lato: PQ	NOME DEL PUNTO: C.S. GIUSEPPE	
	1°) Leggere il valore del meridiano reticolato immediatamente ad Ovest del punto considerato e registrare le sole cifre scritte in carattere grande: misurare col coordinatometro in hm e dam la distanza tra il punto e la linea suddetta:	88 37
	2°) Leggere il valore del parallelo reticolato immediatamente a Sud del punto considerato e registrare le sole cifre scritte in carattere grande: misurare col coordinatometro in hm e dam la distanza tra il punto e la linea suddetta:	22 35
	DESIGNAZIONE DEL PUNTO:	88372235
N. B. Trascurare nella designazione del punto le cifre scritte in carattere piccolo di ogni numero del reticolato. Queste sono utilizzate nei calcoli. Usare soltanto le cifre scritte in carattere più grande.	Preporre le lettere che contraddistinguono il quadrato di 100 km di lato quando non si è certi che il destinatario della segnalazione già le conosca inequivocabilmente:	PQ 88372235
	Preporre parimenti la designazione di zona quando non si è certi che la stessa sia già ben nota:	32TPQ88372235

DECLINAZIONE MAGNETICA (AL 1° GENNAIO 1948) E CONVERGENZA AL CENTRO DELLA CARTA



N = Nord geografico
Nr = Nord reticolato
Nm = Nord magnetico
δ = Declinazione magnetica
γ = Convergenza

Nel grafico sono tracciate le linee di egual declinazione intervallate di 5'; le eventuali zone di anomalia magnetica sono rappresentate con tratteggio.

La declinazione magnetica diminuisce annualmente di circa 8'(2°,4)

Le coordinate dei vertici di questa carta nel reticolato italiano (proiezione Gauss-Boaga, ellissoide internazionale, orientamento a M. Mario 1940) sono le seguenti:

FUSO OVEST

N. O.	E =	1685027	N. E.	E =	1694965
	N =	4930135		N =	4930425
S. O.	E =	1685290	S. E.	E =	1695242
	N =	4920878		N =	4921168

COORDINATOMETRO

1/2 divisione = 1 decametro (1 dam)



AVVERTENZA

Nella designazione del punto occorre premettere sempre le lettere indicatrici del quadrato di 100 km.

SERIE	M 891
FOGLIO	BOLOGNA 87 II NE
EDIZIONE	5 - IGMI

ZONA ELENCATA FRA LE BELLEZZE NATURALI DI BOLOGNA, DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE, COME DA VERBALE IN DATA 4 DICEMBRE 1961.
D.M. 25-10-1965 G.U. 1-12-1965 n° 300

39

L'equidistanza è di metri 25 (Per le curve a tratti è di m. 5)

Scala di 1: 25 000

Istituto geografico militare

Operatori: Top.fo Capo Maranca, Top.fo Bartorelli — Rilievo del 1937 — Aggiornamenti:

Capo sezione: Top.fo Capo Maranca

Rilievo aerofotogrammetrico

Segni Convenzionali (Norme 1936)

Strade rotabili: a) con manutenzione regolare
- Strada larga 8 m. ed oltre (1ª cl.ª)
- da 6 ad 8 m. (2ª cl.ª)
- meno di 6 m. (3ª cl.ª)
- Autostrada
- Strada rotabile in costruzione

b) senza manutenzione regolare
- Strada carreggiabile (4ª cl.ª)
- Strada campestre

Strade non rotabili:
- Mulattiera
- Sentiero, per soli pedoni
- Tratturo
- Pista o traccia

Ponti: per ferrovie, per strade ord.ª, per autostrade — in muratura, di ferro, di legno, di barche, sospeso, pedanca

Limiti di: Stato, provincia, comune, bosco, coltura — Termine

Casa in muratura, baracca, capanna, ruderi
Opifici: a forza idraulica, a vapore, elettrici
Centrale elettrica a forza idraulica, a vapore
Chiese ed oratori
Fumaiolo, torre, guglia, campanile
Cappella o pilone, croce isolata, cimitero
Segnale indicatore
Stazione radiot.ca aeroporto o idroscalo
Miniera, aeromotore, pozzo di petrolio
Faro, fanale, monumento notevole

150 .150 Punto e quota geodetica e topografica riferite al suolo
Pozzo o fontana: perenne, e sorgente, non perenne
Pozzo con aeromotore, noria
" artesiano, cisterna
Abbeveratoio, cascata
Muri a calce, a secco e maceria, di sostegno
Palizzata o staccionata, siepe, filo spinato

Acquedotti: sotterranei, scoperti, sopraelevati, su viadotto, diruti
Canali: larghi almeno 3 m., meno di 3 m., in galleria, su viadotto, salto in conduttura forzata
Canaletto d'irrigazione montana, importante
Condottura importante di energia elettr.ca
Punti di speciale determinazione

Boschi e vigneti:
- Cedui
- Salici
- Olivi
- Querce, olmi
- Castagni
- Faggi
- Pioppi
- Abeti, larici
- Pini
- Agrumi
- Cipressi
- Viti

Tutti i diritti di riproduzione riservati